Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304/М1. Форма заказа.

ЧАСТЬ 1 – КОРПУС ГОЛОВКИ + ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ИП)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТПУ 0304	**X**	**/М1**	**X**	**—**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (таблица 1). *Базовое исполнение «Общепромышленное». Код заказа «–».*
3. Код модификации: «**/М1**»
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А, AExd, АОМ:
   - 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченными организациями)
   - 4 (без приемки)
5. **Не используется**
6. Тип корпуса+Кабельный ввод (таблица 2)
7. Код климатического исполнения (таблица 3)
8. Диапазон измерения температуры, °С (таблица 5, 6, 7)
9. Индекс точности «А» или «Б» (таблица 5, 6, 7)
10. Наличие программного обеспечения + МИГР-01 (таблица 4) для подключения к компьютеру. (индекс заказа: ПО – ***опция***)
11. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа: 360П – ***опция***)

Примеры записи обозначения при заказе ТПУ 0304										
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ТПУ 0304	**Ex**	**/М1**	**—**	**—**	**АГ10+С**	**t1070 С3**	**(-50…150)**	**А**	**—**	**—**
ТПУ 0304	**—**	**/М1**	**—**	**—**	**АГ07-1+PGM**	**t5070 С2**	**(-50…50)**	**Б**	**—**	**—**
ТПУ 0304	**Exd**	**/М1**	**—**	**—**	**АГ14Exd+КВМ16Вн**	**t5570 Д1**	**(-50…200)**	**А**	**—**	**—**
ТПУ 0304	**AExd**	**/М1**	**4**	**—**	**НГ14Exd+К13**	**t2570 Т3**	**(-50…350)**	**А**	**ПО**	**360П**

ЧАСТЬ 2 – ТЕРМОЗОНД (ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)

12	13	14*	15	16	17	18*	19	20	21
ТХ-XXXX/X	**X**	**X**	**X**	**X**	**—**	**X**	**X**	**ГП**	**ТУ**

12. Тип и конструктивное исполнение первичного преобразователя (Приложение А).
13. Тип (НСХ) первичного преобразователя (Приложение А)
14. Максимальный рабочий диапазон температуры первичного преобразователя*, °С (Приложение А)
15. Длина монтажной части, L, мм (Приложение А)
16. Диаметр монтажной части, D, мм (Приложение А)
    (в некоторых ТС и ТП диаметр основной и утонения, пример: 10->6)
17. **Не используется**
18. Класс допуска* для термопреобразователей сопротивления ТС – по ГОСТ 6651-2009,
    преобразователей термоэлектрических ТП – по ГОСТ 6616-94
19. Кронштейн: КРП(для ТС-1288/13-1БГ); КРМ100, КРМ200, КРМ300 (для ТС-1288/13БГ)
20. Поверка (индекс заказа ГП)
21. Обозначение технических условий ТУ 4227-062-13282997-04

Примеры записи обозначения при заказе термозонда для ТПУ 0304/М1									
12	**13**	**14***	**15**	**16**	**17**	**18***	**19**	**20**	**21**
ТС-1088/1 БГ	**Pt100**	**(-50…350)**	**500**	**10**	**—**	**А**	**—**	**ГП**	**ТУ**
ТС-1088/6 БГ	**100П**	**(-50…200)**	**200**	**10->6**	**—**	**А**	**—**	**ГП**	**ТУ**
ТС-1288/13-1 БГ	**Pt100**	**(-50…200)**	**66**	**6**	**—**	**В**	**КРП**	**ГП**	**ТУ**
ТП-2088/1 БГ	**ТХА(К)**	**(-50…850)**	**320**	**10**	**—**	**1**	**—**	**ГП**	**ТУ**
ТП-0195/3 БГ	**ТНН(N)**	**(-50…1300)**	**1000**	**6**	**—**	**—**	**—**	**ГП**	**ТУ**

Примечания:

* —При заказеТПУ 0304/М1 заполняют части 1 и 2, пункты 14 и 18 можно не заполнять.
  Для ТС класса А(п.18) — диапазон(п.8, п.14) в пределах -100...+450

При заказе измерительного преобразователя без термозонда заполняют все пункты части 1 и п.13.
При заказе термозонда без измерительного преобразователя заполняют все пункты части 2.

Таблица 1 – Вид исполнения (поз. 2)	**Код при заказе**
Общепромышленное	—
Атомное (повышенной надежности)	А
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь»	Ex
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка»	Exd
Атомное (повышенной надежности), взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка»	AExd
Морское и речное исполнение для эксплуатации в закрытых помещениях судов, атомных судов, плавучих сооружений, и морских платформ	ОМ, АОМ
Вибропрочное исполнение, с группой до F2, **по отдельному согласованию.**	В F2
Исполнение по эскизам заказчика, **по отдельному согласованию.**	НЗ

Таблица 2 — Тип корпуса, тип кабельного ввода (поз. 6)				
Код при заказе	НГ-01	АГ-07-1 (настенный монтаж) термозонд ТС-1288/10	АГ-10, НГ-10	АГ-14, АГ-14Exd НГ-14, НГ-14Exd
К13	—	—		
КБ13	—	—		
КБ17	—	—		
КТ1/2 (трубный монтаж)	—	—		
КТ3/4 (трубный монтаж)	—	—		
КВМ-16Вн (Под металлорукав)	—	—		
КВМ-16 (Под металлорукав)	—			По отдельному заказу.
КВП-16 (Под гофру пластиковую)	—			По отдельному заказу.
С (Сальник)				—
PGM (металл)				—
PGK (пластик)	—			—
PLT (разъём)				—
ШР14 (разъём)	—	—	По отдельному заказу.	
ШР22 (разъём)	—	—	По отдельному заказу.	

Таблица 3 – Климатическое исполнение (поз. 7)			
Вид исполнения по ГОСТ 15150-69	Группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008	Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации	Код при заказе
	С3	**от минус 10 до плюс 70 °С**	**t1070 С3**
		от минус 25 до плюс 70 °С	t2570 С3
	С2	от минус 50 до плюс 70 °С	t5070 С2
	Д1	от минус 55 до плюс 70 °С	t5570 Д1
Т3	—	от минус 25 до плюс 80 °С *кроме ТПУ 0304Ex/M1*	t2580 Т3
		от минус 25 до плюс 70 °С	t2570 Т3
УХЛ 3.1	—	от минус 25 до плюс 70 °С	t2570 УХЛ 3.1
ОМ	—	от минус 25 до плюс 70 °С	t2570 ОМ
ТВ3	—	от минус 10 до плюс 50 °С	t1050 ТВ3

Таблица 4 – Код модификации МИГР-01 (поз. 10)	
Код модификации	Описание и комплектность
МИГР-01	Преобразователь RS-232 <–> RS-232 с гальванической развязкой и передачей питания от ПК на прибор. Стандартный «нуль-модемный» кабель длиной 1,5...1,8 м. (Разъемы DB-9F <–> DB-9F). Програмное обеспечение.

Таблица 5 – Основные метрологические характеристики ТПУ 0304/М1 при длине монтажной части L ≥ 320 мм и фиксированном диапазоне измерений			
Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %, (класс точности) для индекса заказа		Тип НСХ первичного преобразователя
	А	Б	
-50…200 °С	±0,15 (0,15)	±0,25 (0,25)	100М
-50…500 °С	±0,15 (0,15)	±0,25 (0,25)	100П
-200…600 °С	±0,15 (0,15)	±0,25 (0,25)	Pt100
-50…750 °С	±0,2 (0,2)	±0,4 (0,4)	ТЖК(J)
-50…600 °С	±0,2 (0,2)	±0,4 (0,4)	ТХК(L)
-50…1300 °С	±0,15 (0,15)	±0,5 (0,5)	ТХА(К)
0…1700 °С	±0,2 (0,2)	±0,4 (0,4)	ТПП(S)
300…1800 °С	±0,25 (0,25)	±0,5 (0,5)	ТПР(В)
-50…1300 °С	±0,15 (0,15)	±0,3 (0,3)	ТНН(N)

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, γ, с учетом перенастройки диапазонов измерений и различных длин монтажной части ПП вычисляют по формуле:

$$\gamma = \pm\left(\frac{K}{(T_B - T_H)} \cdot 100 + 0{,}075\right)$$

где γ – предел допускаемой основной приведенной погрешности, %;
K – нормирующий коэффициент, значения которого приведены в таблицах 6, 7, °С;
T_B, T_H – нижний и верхний пределы измерений температуры, °С;
0,075 – аддитивная составляющая основной приведенной погрешности, %.
Минимально допустимая разница (T_B – T_H) для ТС не менее 30 °С;для ТП не менее 300 °С.

Таблица 6 - Основные метрологические характеристики ТПУ 0304/М1, с учетом перенастройки диапазона измерений, при заказе индекса точности «А»

Диапазон измерений	Длина монтажной части, мм								Тип НСХ первичного преобразователя
	60	80	100	120	160	200	250	320 и более	
	Значения нормирующего коэффициента К, °С								
-50…100 °С	—	0,6	0,4	0,3	0,25	0,25	0,25	0,25	100М
-50…200 °С	—	1,0	0,6	0,4	0,3	0,25	0,25	0,25	
-50…100 °С	—	0,5	0,4	0,25	0,2	0,2	0,2	0,2	100П
-50…200 °С	—	0,8	0,6	0,4	0,25	0,2	0,2	0,2	
-50…350 °С	—	—	0,8	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	
-50…500°С	—	—	—	—	0,6	0,5	0,5	0,5	
-50…100 °С	0,6	0,4	0,25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Pt100
-50…200 °С	—	0,6	0,3	0,25	0,2	0,2	0,2	0,2	
-50…350 °С	—	—	0,8	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	
-50…600 °С	—	—	—	—	0,7	0,6	0,6	0,6	
-200…200 °С	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	
-50…600 °С	—	—	—	—	1,0	0,8	0,8	0,8	ТЖК(J)
-50…750 °С	—	—	—	—	—	—	1,3	1,1	
-50…600 °С	—	—	—	—	1,2	1,0	1,0	1,0	ТХК(L)
-50…600 °С	—	—	—	—	1,2	1,0	1,0	1,0	ТХА(K)
-50…1300°С	—	—	—	—	—	—	2,2	1,5	
0…1700°С	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	ТПП(S)
300…1800°С	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	ТПР(B)
-50…1300 °С	—	—	—	—	—	—	2,2	1,5	ТНН(N)

Таблица 7 – Основные метрологические характеристики ТПУ 0304/М1 с учетом перенастройки диапазонов измерений, при заказе индекса точности «Б»

Диапазон измерений	Длина монтажной части, мм								Тип НСХ первичного преобразователя
	60	80	100	120	160	200	250	320 и более	
	Значения нормирующего коэффициента К, °С								
-50…100 °С	—	1,2	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	100М
-50…200 °С	—	2,0	1,2	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	
-50…100 °С	—	1,0	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	100П
-50…200 °С	—	1,6	1,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	
-50…350 °С	—	—	1,4	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	
-50…500°С	—	—	—	—	1,2	1,0	1,0	1,0	
-50…100 °С	1,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	Pt100
-50…200 °С	—	1,2	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	
-50…350 °С	—	—	1,4	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	
-50…600 °С	—	—	—	—	1,4	1,3	1,3	1,3	
-200…200 °С	—	—	—	—	—	—	1,3	1,3	
-50…600 °С	—	—	—	—	2,5	2,2	2,2	2,2	ТЖК(J)
-50…750 °С	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	
-50…600 °С	—	—	—	—	2,5	2,2	2,2	2,2	ТХК(L)
-50…600 °С	—	—	—	—	2,5	2,2	2,2	2,2	ТХА(K)
-50…1300°С	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	
0…1700°С	—	—	—	—	—	—	6,5	6,0	ТПП(S)
300…1800°С	—	—	—	—	—	—	7,5	6,5	ТПР(B)
-50…1300 °С	—	—	—	—	—	—	4,3	3,3	ТНН(N)

Приложение А. Таблицы конструктивных исполнений. ТС

ТС-1088/1БГ – с подвижным штуцером



Диаметр монтажной части D, мм	6	8	10
Диапазон температур, °С	**–50…+200** –50…+350 –200…+600	**–50…+200** –50…+350 –200…+600	**–50…+200** –50…+350 –200…+600
Время термической реакции, с	15	20	30
Условное давление Ру, МПа	6,3		
Длина монтажной части L, мм	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150		

ТС-1088/2БГ



Диаметр монтажной части D, мм	6	8	10
Диапазон температур, °С	**–50…+200**	**–50…+200** –50…+350	**–50…+200** –50…+350 –200…+600
Время термической реакции, с	15	20	30
Условное давление Ру, МПа	0,4		
Длина монтажной части L, мм (D=6 мм)	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500		
Длина монтажной части L, мм (D>6 мм)	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150		

Для предотвращения перегрева преобразователя, при t>200°С, не помещать в среду ближе 120 мм от корпуса.
Рекомендуется использовать с штуцером передвижным ШП

ТС-1088/2-2БГ Для подшипников насосов, подпружиненный. Корпус АГ-10. Возможно исполнение с другой резьбой штуцера.



Ход штуцера — 7 мм. Усилие пружины — 32 Н

Диаметр монтажной части D, мм	8->6
Диапазон температур, °С	**–50…+200**
Время термической реакции, с	15
Условное давление Ру, МПа	0,4
Длина монтажной части L, мм	200; 284

ТС-1088/3БГ – с подвижным штуцером



Диаметр монтажной части D, мм	10->8
Диапазон температур, °С	**–50…+200** –50…+350 –200…+600
Время термической реакции, с	20
Условное давление Ру, МПа	6,3
Длина монтажной части L, мм	80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

ТС-1088/6БГ – с подвижным штуцером



Диаметр монтажной части D, мм	10->4	10->6
Диапазон температур, °С	**–50…+200** –50…+350 –50…+500	**–50…+200** –50…+350 –50…+600
Время термической реакции, с	10	15
Условное давление Ру, МПа	6,3	
Длина монтажной части L, мм	80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150	

ТС-1088/7БГ



Диаметр монтажной части D, мм	10->6
Диапазон температур, °С	**–50…+200** –50…+350 –50…+600
Время термической реакции, с	15
Условное давление Ру, МПа	6,3
Длина монтажной части L, мм	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

ТС-1088/8БГ (аналог ТС-1187/4БГ)



Диаметр монтажной части D, мм	6	8	10
Диапазон температур, °С	**–50…+200** –50…+350 –200…+600	**–50…+200** –50…+350 –200…+600	**–50…+200** –50…+350 –200…+600
Время термической реакции, с	15	20	30
Условное давление Ру, МПа	16		
Длина монтажной части L, мм (D=6 мм)	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500		
Длина монтажной части L, мм (D≥8 мм)	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150		

ТС-1088/9БГ – подвижный штуцер



Диаметр монтажной части D, мм	3	4	6
Диапазон температур, °С	**–50…+200** –50…+350 –50…+500	**–50…+200** –50…+350 –50…+600	**–50…+200** –50…+350 –50…+600
Время термической реакции, с	8	10	15
Условное давление Ру, МПа	6,3		
Длина монтажной части L, мм	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; до 25 метров.		

ТС-1088/9-3БГ – с приваренным штуцером



Диаметр монтажной части D, мм	3	4	6
Диапазон температур, °С	**–50…+200** –50…+350 –50…+500	**–50…+200** –50…+350 –50…+600	**–50…+200** –50…+350 –50…+600
Время термической реакции, с	8	10	15
Условное давление Ру, МПа	16		
Длина монтажной части L, мм	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; до 25 метров.		

ТС-1288/1БГ



Диаметр монтажной части D, мм	4	6
Диапазон температур, °С	–50…+200	–50…+200
Время термической реакции, с	10	15
Условное давление Ру, МПа	6,3	
Длина монтажной части L, мм (D=4 мм)	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320	
Длина монтажной части L, мм (D=6 мм)	60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000	

ТС-1288/10БГ – только для корпуса АГ-07-01



Диаметр монтажной части D, мм	4	6
Диапазон температур, °С	–50…+200	–50…+200
Время термической реакции, с	10	15
Условное давление Ру, МПа	0,4	
Длина монтажной части L, мм	60; 80; 100; 120	

ТС-1288/13БГ – для измерения температуры поверхности труб. Кронштейн КРМ100, КРМ 200, КРМ 300 (поз.19).



Диаметр монтажной части D, мм	6					
Диапазон температур, °С	–50…+200					
Время термической реакции, с	40					
Условное давление Ру, МПа	0,4					
Длина монтажной части L, мм	126					
Тип кронштейна	A	H	h	R	a	Диаметр трубы, мм
КРМ100	36,4	144	9,1	22	90°	До 100
КРМ200	49,1	144	9	47	60°	100-200
КРМ300	50,8	141	6,2	97	30°	200-300

ТС-1288/13-1БГ – для измерения температуры поверхности труб. Кронштейн КРП (поз.19).



Диаметр монтажной части D, мм	6
Диапазон температур, °С	–50…+200
Время термической реакции, с	40
Условное давление Ру, МПа	0,4
Длина монтажной части L, мм	66

ТП-2088/1БГ – с подвижным штуцером



Диаметр монтажной части D, мм	8	10
Диапазон температур, °С	**–50…+850**	**–50…+850** –50…+1300
Время термической реакции, с	30	40
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
Условное давление Ру, МПа	6,3	
При t>600 °С L≥160 мм; при t>850 °С L≥250 мм		

ТП-2088/1-1БГ



Диаметр монтажной части D, мм	10->9
Диапазон температур, °С	**–50…+850**
Время термической реакции, с	40
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 250; 320; 400; 500
Условное давление Ру, МПа	6,3
При t>600 °С L≥160 мм	

ТП-2088/2БГ



Диаметр монтажной части D, мм	8	10
Диапазон температур, °С	**–50…+850**	**–50…+850** –50…+1300
Время термической реакции, с	30	40
Длина монтажной части L, мм	320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600	320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
Условное давление Ру, МПа	0,4	

Для предотвращения перегрева преобразователя, при t>200°С, не помещать в среду ближе 120 мм от корпуса.
Рекомендуется использовать с штуцером передвижным ШП

ТП-2088/3БГ – с подвижным штуцером



Диаметр монтажной части D, мм	10->8
Диапазон температур, °С	**–50…+850**
Время термической реакции, с	30
Условное давление Ру, МПа	6,3
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
При t>600 °С L≥160 мм	

ТП-2088/5БГ



Диаметр монтажной части D->d, мм	8->3	10->3	10->4
Диапазон температур, °С	**–50…+850**	**–50…+850** –50…+1250	
Время термической реакции, с	3	3	7
Условное давление Ру, МПа	6,3		
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600		
При t>600 °С L≥160 мм; при t>850 °С L≥250 мм			

ТП-2088/8БГ



Диаметр монтажной части D, мм	10->3	10->4	10->6
Диапазон температур, °С	**–50…+850**	**–50…+850**	**–50…+850**
Время термической реакции, с	3	7	10
Условное давление Ру, МПа	6,3		
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150		
При t>600 °С L≥160 мм; при t>850 °С L≥250 мм			

ТП-2088/10БГ (аналог ТП-2187/4)



Диаметр монтажной части D, мм	8	10
Диапазон температур, °С	**–50…+850**	**–50…+850**
Время термической реакции, с	30	40
Условное давление Ру, МПа	16	
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
При t>600 °С L≥160 мм		

ТП-0195/1БГ – с использованием гибкого кабеля КТМС



Штуцер из 12Х18Н10Т

Диаметр монтажной части D, мм	4	6	8
Диапазон температур, °С	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300
Время термической реакции, с	7	10	30
Условное давление Ру, МПа	6,3		
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; до 25 метров.		
При t>600 °С L≥160 мм; при t>850 °С L≥250 мм			

ТП-0195/2БГ – с использованием гибкого кабеля КТМС

Диаметр монтажной части D_1->D,мм	4	6	8
Диапазон температур, °С	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300
Время термической реакции, с	7	10	30
Условное давление Ру, МПа	0,4		
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; до 25 метров.		
При t>600 °С L≥160 мм; при t>850 °С L≥250 мм			

ТП-0195/3БГ – с использованием гибкого кабеля КТМС



Штуцер из 12Х18Н10Т

Диаметр монтажной части D, мм	3	4	6
Диапазон температур, °С	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300
Время термической реакции, с	3	7	10
Условное давление Ру, МПа	6,3		
Длина монтажной части L, мм	160; 200; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; до 25 метров.		
При t>600 °С L≥160 мм; при t>850 °С L≥250 мм			

ТП-0395/1БГ – с использованием защитного чехла из Al2O3 99,7%



Диаметр монтажной части D_1->D, мм	10->8	14->12
Диапазон температур, °С	**–50…+1300** 0…+1700 300…+1800	**–50…+1300** 0…+1700 300…+1800
Время термической реакции, с	20	40
Условное давление Ру, МПа	0,4	
Длина монтажной части L, мм (D=8мм)	250; 300; 350; 440	
Длина монтажной части L, мм (D=12мм)	320; 400; 500; 600; 740; 1000; 1190	

ТП-0395/2БГ – с использованием защитного чехла из Al2O3 99,7%



Диаметр монтажной части D_1->D,мм	10->8	14->12	20->18
Диапазон температур, °С	**–50…+1300** 0…+1700 300…+1800	**–50…+1300** 0…+1700 300…+1800	**–50…+1300** 0…+1700 300…+1800
Время термической реакции, с	20	40	80
Условное давление Ру, МПа	0,4		
Длина монтажной части L, мм (D=8 мм)	250; 300; 350; 440		
Длина монтажной части L, мм (D>8 мм)	320; 400; 500; 600; 740; 1000; 1190		

ТП-2388/1БГ



Штуцер из 12Х18Н10Т

Диаметр монтажной части D, мм	20
Диапазон температур, °С	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300
Время термической реакции, с	180
Условное давление Ру, МПа	6,3
Длина монтажной части L, мм	250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

ТП-2388/2БГ



Для предотвращения перегрева преобразователя, при t>200°С, не помещать в среду ближе 200 мм от корпуса.

Диаметр монтажной части D, мм	20
Диапазон температур, °С	**–50…+850** –50…+1100 –50…+1300
Время термической реакции, с	180
Условное давление Ру, МПа	0,4
Длина монтажной части L, мм	320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Дата	Перечень внесенных изменений и дополнений ТПУ 0304/М1
12.12.2016	Добавлено Ø6, Ø8 в ТС-1088/1БГ и ТС-1088/2БГ
12.12.2016	Удалено: ТС-1187/4БГ см. аналог - ТС-1088/8БГ
12.12.2016	Удалено: ТС-1088/5БГ см. аналог ТС-1088/2БГ Ø8
12.12.2016	Удалено: ТС-1288/8БГ см. аналог ТС-1388/11БГ
12.12.2016	Добавлено: ТП-2088/4БГ - с использованием гибкого кабеля КТМС
12.12.2016	Удалено: ТП-2088/7БГ Снят с производства, как не востребованный
12.12.2016	Удален диапазон -50…1100 в ТП-2088/8БГ
12.12.2016	Удален диапазон -50…1100 в ТП-2088/10БГ
12.12.2016	Удалено: ТП-2088/10БГ Ø6 см. аналог ТП-0195/1
12.12.2016	Добавлено: Минимально допустимый T_N: для ТС 30°С, для ТП 300°С
12.12.2016	Удалено: t4070 С2
12.12.2016	Исправлено: t5570 С2 на t5070 С2
12.12.2016	Исправлено: t1060 С3 на t1070 С3
12.12.2016	Удалено: ТП-2088/11БГ см. аналог ТП-0195/3БГ
12.12.2016	Исправлено: время термической реакции согласно ФЗ ТП
12.12.2016	Добавлено: Возможность заказа Вибропрочного исполнения (по согласованию)
12.12.2016	Исправлено: диапазон -200…+600 ТС-1088/1БГ, /3БГ, /8БГ
12.12.2016	Исправлено: диапазон -200…+600 ТС-1088/2БГ D=10
18.12.2016	Добавлен диапазон Таблица 5: Pt100 -200…+600 °С
18.12.2016	Добавлен диапазон Таблица 6: Pt100 -200…+200 °С
18.12.2016	Добавлен диапазон Таблица 7: Pt100 -200…+200 °С
03.04.2017	Удалено: Головка ВР12 и зонды к ней.