КОД ЗАКАЗА ДЛЯ x|act i

x|act i	XXX	XXXX	XX	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ											
Избыточное	511										
Абсолютное	512										
ДИАПАЗОН ПЕРЕГРУЗКА											
0…0,4 бар[1] 2,0 бар		4000									
0...1,0 бар 5,0 бар		1001									
0…2,0 бар 10,0 бар		2001									
0…4,0 бар 20,0 бар		4001									
0…10,0 бар 40,0 бар		1002									
0…20,0 бар 80,0 бар		2002									
0…40,0 бар 105,0 бар		4002									
-0,4…0,4 бар 2,0 бар		S400									
-1,0…1,0 бар 5,0 бар		S102									
-1…2 бар 10 бар		V202									
-1…4 бар 20 бар		V402									
-1…10 бар 40 бар		V103									
вакуумметрическое давление (при заказе указать диапазон)		XXXX									
Другой (указать при заказе)		9999									
КОРПУС / ИНДИКАЦИЯ											
Стальной шарообразный/ боковой дисплей			KH								
Стальной шарообразный/ 45 град. дисплей			K4								
Стальной шарообразный/ верхний дисплей			KV								
Стальной полевой с дисплеем			FV								
Стальной полевой			FN								
Алюминиевый			AN								
Алюминиевый с дисплеем			A0								
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ											
4…20 мА / 2-х пров.				1							
4…20 мА/ 2-х пров./ HART				H							
4…20 мА/ 2-х пров./ 0ExiaIICT4				E							
4…20 мА/ 2-х пров./ HART/ 0ExiaIICT4				I							
Другой (указать при заказе)				9							
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ											
0,10%					1						
0,1 % + калибровка на диапазон заказчика					I						
Другая (указать при заказе)					9						
0,10 % с протоколом					P						
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ											
M12x1 (4-конт.) (Binder 713)/ металл (для шарообразного корпуса)						M10					
Клеммы (для алюминиевого и полевого корпуса) Кабельный ввод M 20x1,5 (Ø=5...14 мм)						AK0					
Другое (указать при заказе)						999					
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ											
G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая)							200				
M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая)							800				
1/2" NPT (K 1/2" по ГОСТ 6111-52)							N00				
G 1/2" DIN 3852 торцевая мембрана (P_N ≥ 2,5 бар)							Z00				
M20x1,5 DIN 3852 торцевая мембрана (P_N ≥ 2,5 бар)							Z04				
G 3/4" DIN 3852 торцевая мембрана (P_N ≥ 0,6 бар)							Z30				
G 1" DIN 3852 торцевая мембрана (P_N ≥ 0,25 бар)							Z31				
G 1 1/2" DIN 3852 торцевая мембрана (P_N ≥ 0,1 бар)							Z33				
G 1" периферийное уплотнение (P_N ≥ 0,25 бар)							Z41				
G 1" конус							K31				

(1) только избыточное.

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ x|act i (продолжение)

x|act i	XXX	XXXX	XX	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ											
Clamp DN 1" (P_N ≥ 0,6 бар)							C61				
Clamp DN 1 1/2" (P_N ≥ 0,4 бар)							C62				
Clamp DN 2" (P_N ≥ 0,25 бар)							C63				
DIN 11851 DN 25 (P_N > 0,6 бар)							M73				
DIN 11851 DN 40 (P_N > 0,4 бар)							M75				
DIN 11851 DN 50 (P_N ≥ 0,25 бар)							M76				
"sandwich" DIN 2501 DN 25 (P_N ≥ 0,1 бар)							S61				
"sandwich" DIN 2501 DN 50 (P_N ≥ 0,1 бар)							S76				
"sandwich" DIN 2501 DN 80 (P_N ≥ 0,1 бар)							S80				
M22x1,5 DIN 3852 (P_N ≥ 2,5 бар)							D15				
фланец DN 50/PN16 (0,1 бар ≤ P_N ≤ 16 бар)							F13				
фланец DN 80/PN16 (0,1 бар ≤ P_N ≤ 16 бар)							F14				
фланец DN 25/PN40 (0,25 бар ≤ P_N ≤ 40 бар)							F20				
фланец DN 50/PN40 (0,1 бар ≤ P_N ≤ 40 бар)							F23				
фланец DN 100/PN16 (0,1 бар ≤ P_N ≤ 16 бар)							F25				
Varivent DN 40/ 50							P41				
Другое (указать при заказе)							999				
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ											
Нержавеющая сталь 1.4435								1			
Тантал								T			
Другой (указать при заказе)								9			
УПЛОТНЕНИЯ											
(ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗЬБОВОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)											
Без уплотнений (для Clamp и DIN 11851)									0		
Витон (FKM) (P_N < 40 бар)									1		
Витон (Parker) (для исполнения 022) (P_N < 100 бар)									F		
Без уплотнений - сварка (только для EN 837-1/-3) (исполнение 022) (1,0 бар ≤ P_N ≤ 170 бар)									2		
NBR									5		
EPDM									3		
Другое (указать при заказе)									9		
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ											
Силиконовое масло										1	
Масло для применения в пищевой промышленности										2	
Галокарбон										C	
Другая (указать при заказе)										9	
ИСПОЛНЕНИЕ											
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)											00R
Температурная компенсация -40…+60 °C											022
Радиатор для температур от 125 °C до 150 °C (1 бар ≤ P_N ≤ 150 бар)											150
Радиатор для температур от 150 °C до 300 °C (1 бар ≤ P_N ≤ 150 бар)											200
Другое (указать при заказе)											999

Пример
x|act i 511-2001-KH-1-1-M10-Z00-1-1-1-00R