Опросный лист для подбора оборудования теплосчетчика для водяных систем теплоснабжения

№	Общие параметры	ед. изм.	
1	Место установки (ИТП, ЦТП, котельная, прочее)		
2	Количество тепловых вводов (теплосистем) (тепловой ввод - прямая+обратка или прямая+обратка+подпитка)	шт	
3	Необходимость контроля давления	да/нет	
4	Возможность сужения участков	да/нет	
5	Необходимость контроля ХВС	да/нет	

	Параметры тепловых вводов	ед. изм.	Тепловой ввод 1		Тепловой ввод 2		Тепловой ввод 3	
6	Тепловая нагрузка *	Гкал/ч						
7	Температурный график *	С						
8	Допустимые потери	м.в.ст						
9	ДУ трубопровода *	мм						
10	Рабочее давление	кгс/см2						
11	Диапазон расхода теплоносителя в системе (мин/макс)	м3/ч						
12	Наличие датчиков давления в теплосистеме	шт						
	Подпитка							
13	Ду трубопровода *	мм						
14	мин/макс расход	м3/ч						
	Учет холодного водоснабжения							
15	Ду трубопровода *	мм						
16	мин/макс расход	м3/ч						

***** - отмечены поля обязательные для заполнения

	Передача данных с тепловычислителя	ед. изм.	
17	Передачад данных через GSM/GPRS модем	да/нет	
18	Передача данных через Ethernet (невозможно с RS485)	да/нет	
19	Передача данных через RS485 (невозможно с Ethernet)	да/нет	
20	Учитывать монтажный комплект МП-РС для каждого расходомерова в составе: - Участок присоединительный, 2 шт. - Габаритный имитатор расходомера - Прокладка, 2 шт. - Комплект крепежа «Питерфлоу РС» - Токопровод шунтирующий с комплектом крепежа	да/нет	
21	Наличие шкафа ЩУТЭ	да/нет	

22	**Дополнительные требования и пожелания Заказчика**
23	**Контактная информация (ФИО, тлф., email)**