Опросный лист для выбора вихреакустического расходомера Метран-300ПР

* - поля, обязательные для заполнения! Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!

Общая информация		
Предприятие *:		Дата заполнения:
Контактное лицо *:		**Тел. / факс *:**
Адрес *:		E-mail:
Опросный лист №	Позиция по проекту:	**Количество *:**

Информация об измеряемой среде
Измеряемая среда *:

Информация о процессе				
Измеряемый расход *:	Мин	Ном	Макс	м3/ч
Температура среды *:	Мин	Ном	Макс	°C
Рабочее давление *: ☐ до 1,6 МПа				

Соединение с трубопроводом на объекте
Условный проход трубопровода (от 25 до 300 мм)*: мм;

Требования к исполнению расходомера
Температура окружающей среды: от до °C
Основная относительная погрешность: %
Вес импульса выходного сигнала: ☐ 0,0001; ☐ 0,001; ☐ 0,01; ☐ 0,1; ☐ 1,0;
Выходные сигналы: ☐ 4-20 мА+HART; ☐ 20-4 мА+HART; ☐ ModBus RTU/RS485; Импульсный выходной сигнал в стандартной комплектации
Тип подключения питания и импульсного сигнала: ☐ кабельный ввод ☐ штепсельный разъем
Дополнительные опции: ☐ ЖК-индикатор ☐ Протокол поверки

Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги
Комплект монтажных частей: ☐ Фланцы, шпильки, гайки ☐ Прямые участки 2Dy и 5Dy ☐ Прямые участки 5Dy и 10Dy
Блок питания: ☐ Двухканальный Вариант крепления блока питания ☐ На DIN-рейке ☐ Щитовой монтаж
☐ Шеф-надзор, пуско-наладка

Примечания
Если известна полная строка заказа, укажите ее в примечании.