Получатель	
Адрес	
Телефон, факс	
Дата	

Расходомер-счетчик "Питерфлоу РС"
Карта заказа

	ДУ	Макс. расход Qmax	Класс	Тип присоединения	Степень защиты	Длина кабеля (только для IP68)	Режимы выходов F1	Режимы выходов F2
Питерфлоу РС								

ДУ
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200

Qmax
6
12
9
18
15
30
22
45
36
72
60
120
90
180
140
280
630
1000

Класс
A
B
C

Тип присоединения
М - муфта
С - сэндвич
Ф1-фланец нерж
Ф - фланец Ст.

Степень защиты
IP65
IP66
IP68

Длина кабеля (только для IP68)
нет
5
10
15
20
30
50

Режимы выходов

0	Реверсный режим (прямой сигнал)
1	Реверсный режим (инверсный сигнал)
2	Прямой поток (прямой сигнал)
3	Прямой поток (инверсный сигнал)
4	Обратный поток (прямой сигнал)
5	Обратный поток (инверсный сигнал)
6	Компаратор (прямой сигнал)
7	Компаратор (инверсный сигнал)
8	Флаг ошибки (прямой сигнал)
9	Флаг ошибки (инверсный сигнал)
10	Телеметрия

Количество приборов _____ шт.