

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 304

DMP 304	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ							
избыточное (2000...6000 бар)	220						
ДИАПАЗОН Перегрузка							
0...2000 бар	3000 бар		2004				
0...4000 бар	5000 бар		4004				
0...5000 бар	6000 бар		5004				
0...6000 бар	7000 бар		6004				
Другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)			9999				
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ							
4...20 мА / 2-х пров.				1			
4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхiаIIСТ4				Е			
Другой (указать при заказе)				9			
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ							
стандартно 0,5 %					5		
0,25 %					2		
Другая (указать при заказе)					9		
стандартно 0,5 % с протоколом					Т		
0,25% с протоколом					R		
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							
Разъем DIN 43650 (IP 65)						100	
Разъем Binder Serie 723 5-конт. (IP 67)						200	
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67)						400	
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления						TR0	
Разъем M 12 x 1 (4-конт.) (Binder 713)						M00	
MIL-/Bendix (тип PT 02 A 10-6 P)						BG0	
Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления						TR0	
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления						TA0	
Другое (указать при заказе)						999	
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							
9/16-18 UNF (внутр.)							V00
M20 x 1,5 (внутр.)							D28
M16x1,5 (внутр.)							P00
ИСПОЛНЕНИЕ							
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)							00R
Другое (указать при заказе)							999

Пример

DMP 304 220-4004-1-5-200-D28-00R