

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 334

DMP 334	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ								
Избыточное (600...2200 бар)	140							
ДИАПАЗОН Перегрузка								
0...600 бар ¹⁾	800 бар	6003						
0...1000 бар	1400 бар	1004						
0...1600 бар	2200 бар	1604						
0...2000 бар	2800 бар	2004						
0...2200 бар	2800 бар	2204						
Другой (указать при заказе)		9999						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ								
4...20 мА / 2-х пров.			1					
0...20 мА / 3-х пров.			2					
0...10 В / 3-х пров. (только для 1000, 2000, 2200 бар)			3					
4...20 мА / 3-х пров.			7					
4...20 мА / 2-х пров. / 0EхIICT4 / DIN 43650			E					
Другой (указать при заказе)			9					
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ								
0,35% (стандарт)				3				
0,35% с протоколом (стандарт)				S				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ								
Разъем DIN 43650 (IP 65)					100			
Разъем Binder 723 5-конт. (IP 67)					200			
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67)					400			
Разъем Виссapeer (IP 68)					500			
Разъем M12x1 (4-конт.) (Binder 713)					M00			
Полевой корпус из нерж. стали					800			
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъёма DIN 43650)					E00			
Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления					TR0			
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления					TA0			
Компактный полевой корпус					850			
Другое (указать при заказе)					999			
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ								
G 1/2" EN 837-1/-3 манометрическая (до 1600 бар)						200		
M20x1,5 (внутр.)(от 1000 бар)						D28		
9/16-18 UNF (внутр.)(по запросу)						V00		
УПЛОТНЕНИЕ								
Без уплотнений - сварка							2	
ИСПОЛНЕНИЕ								
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)								00R
Другое (указать при заказе)								999

(1) доступно только с механическим присоединением G 1/2" EN 837-1/-3

Пример

DMP 334 140-6003-1-3-100-200-2-00R