КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Ф.И.О. Место для ввода текста.

Должность: Место для ввода текста. | Телефон: Место для ввода текста.

Организация: Место для ввода текста. | E-mail: Место для ввода текста.

Конечный заказчик: Место для ввода текста.

Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста.

ПРИМЕНЕНИЕ

Измеряемая среда: ☐ газ ☐ пар ☐ жидкость

Название среды (состав): Место для ввода текста.

Описание тех. процесса: Место для ввода текста.

Погрешность измерения: ☐ относительная ☐ приведенная

Тип учета: ☐ технологический учет ☐ коммерческий учет

ПАРАМЕТРЫ ТЕХПРОЦЕССА

Расход:	мин.	ном.	макс.	ед. изм.
Давление: ☐ абс. ☐ изб.	мин.	ном.	макс.	ед. изм.
Температура измеряемой среды:	мин.	ном.	макс.	ед. изм.
Плотность:	мин.		макс.	ед. изм.
Вязкость:	мин.		макс.	ед. изм.

Скорость потока среды: Содержание газа в жид., %:

Коэффициент сжимаемости (для газа): Сухость пара, %:

Давление насыщенных паров , кПа: Наличие влаги в газе:

Наличие механических примесей: ☐ да ☐ нет

Размер механических включений, мкм

Направление потока: ☐ горизонт. ☐ вверх ☐ вниз ☐ под углом

МЕСТО УСТАНОВКИ

Описание места установки прибора: Место для ввода текста.

Диаметр трубопровода, мм: внешний внутренний толщина стенки

Материал трубопровода:Место для ввода текста.

Длина прямого участка, мм: перед прибором после прибора отсутствует ☐

Температура окружающей среды, °C: от до

Требования к взрывозащите (укажите маркировку): Место для ввода текста.

Вибрация трубопровода: ☐ да ☐ нет

Наличие источников электромагнитного поля: ☐ да ☐ нет

Наличие прерывающегося режима потока: ☐ да ☐ нет

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

☐ Частотный сигнал (☐ активный ☐ пассивный) ☐ Modbus

☐ Аналоговый 4-20 мА (☐ активный ☐ пассивный) ☐ HART

☐ Импульсный сигнал (☐ активный ☐ пассивный) цена импульса: длительность импульса:

СХЕМА ПИТАНИЯ ПРИБОРА

☐ питание 24В (постоянный ток) ☐ питание 220В (переменный ток)

Дополнительные комментарии Место для ввода текста.