

# КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-902А

<p><b>Параметры пробы</b></p> <p>Наименование пробы: _____</p> <p>Температура: _____ Давление: _____</p> <p>УЭП: _____ рН: _____</p> <p>Особые примечания о составе: _____</p>	<p>Организация: _____</p> <p>Контактное лицо (ФИО, должность): _____</p> <p>Тел.: _____</p> <p>Эл.почта: _____</p> <p>Конечный заказчик: _____</p>
--	--

<b>Параметры блока преобразовательного</b>			
<b>Исполнение</b>	щитовое	<input type="checkbox"/>	<b>Электропитание</b>
	настенное	<input type="checkbox"/>	
			220 В <input type="checkbox"/>
			36 В <input type="checkbox"/>

Комплектация		Наименование	Каналы измерения		
			первый	второй	
<b>1. Блок датчиков</b>	с электродом ЭСК-10617/7 (давление среды до 0,025 МПа)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	с электродом Jumo* (давление среды до 1,0 МПа) <i>временно не доступен для заказа</i>	БД-902А	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	с электродом InPro 4800 (давление среды до 1,3 МПа) <i>временно не доступен для заказа</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. Способ установки рН-электрода</b>	в н/ж трубопроводе (внутренний диаметр не менее 50 мм)	Комплект для установки рН-электродов в магистраль ВР31.02.400**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	в кювете проточной	подача и слив пробы с помощью двух обжимных фитингов <b>Ø<sub>наруж.</sub> 6мм под н/ж трубку</b>	Кювета проточная ВР31.20.200** ВР31.20.200-01 (с ЭСК)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		подача и слив пробы с помощью двух штуцеров <b>Ø<sub>наруж.</sub> 8мм под трубку ПВХ</b>	Кювета проточная ВР31.20.200-04** ВР31.20.200-05 (с ЭСК)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		подача и слив пробы с помощью двух штуцеров с резьбой G <sub>наруж.</sub> ½"	Кювета проточная ВР31.20.200-03** ВР31.20.200-02 (с ЭСК)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	на гидропанели	для "чистой" воды	ГП-902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		для воды со взвесями	ГП-902/1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Длина кабеля соединительного</b>	5м (в комплекте по умолчанию)	К902.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	от 5 м до 100 м (укажите значение)	К902.L			

\* Комбинированный рН-электрод с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837 (арт.00321035) производства JUMO GmbH & Co, Fulda Germany, поставляется в комплекте с разъемом 202990/00-00-00-90 (арт.00057350).

\*\* Применяется только с комбинированными рН-электродами, имеющими присоединительную резьбу PG 13,5.

Количество приборов в данной комплектации: \_\_\_\_\_



